












±0.03		WYW BLOCK Green külső teherhordó fal 41 cm vtg.
+0.53		WYW BLOCK Green külső lábazati fal 38 cm vtg.
+2.17		WYW BLOCK válaszfal 12 cm vtg.
+2.77		WYW BLOCK O/G panel
+3.28		WYW BLOCK O/G mix felöntés
+5.89		beton szerkezet
		vasbeton szerkezet
		kavics
		fa
		termett talaj
		termett talaj leszedése az épület területén

<b>1. padló</b>	
greslap+ flexibilis ragasztó v. laminált parketta+ filc	2 cm
+ PADLAPON aljzatkiegyenlítő	6 cm
esztrich beton	1 rtg.
PE fólia	30 cm
WYW Block O/G Mix felöntés	1 rtg.
VILLAS talajnedvesség elleni szigetelés	10 cm
vasbeton aljzatlemez	15 cm
tömörített kavicsfeltöltés	
termett talaj	
<b>2. járda, gépkocsibeálló, terasz és belépő</b>	
VIACOLOR beton térkő burkolat	6 cm
ágyazó sóder	3 cm
murva	12 cm
termett talaj	
<b>3. földem</b>	
WYW Block O/G Mix felöntés	33 cm
közte fa rácsostartó alsó övrudja	20 cm
lécváz	5 cm
WYW Block O/G panel	8 cm
gipszes vékonyvakolat+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	1 rtg.
belső festés v. homlokzati nemesvakolat	

<b>4. tető</b>	
BRAMAC cserép	3 cm
cserépléc	3 cm
ellenléc	1 rtg.
páraáteresztő tetőfólia	15 cm
KVH fa rácsostartó 50×150 rácsrudja	5 cm
<b>5. eresz</b>	
BRAMAC cserép	3 cm
cserépléc	5 cm
ellenléc	1 rtg.
páraáteresztő tetőfólia	15 cm
KVH fa rácsostartó 50×150 rácsrudja	5 cm
lécváz	3 cm
WYW Block O/G panel	1 rtg.
gipszes vékonyvakolat+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	
homlokzati nemesvakolat	
<b>6. külső főfal</b>	
belső festés	1 rtg.
gipszes vékonyvakolat+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	41 cm
WYW Block Green téglafalazóelem	1 rtg.
kültéri glett+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	0,5 cm
homlokzati nemesvakolat	

<b>7. külső lábazat</b>	
lábazati nemesvakolat	0,5 cm
fagyálló kültéri glett+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	1 rtg.
kent szigetelés	1 rtg.
WYW Block Green téglafalazóelem	38 cm
O/G Mix felöntés	
<b>8. belső főfal</b>	
belső festés	1 rtg.
gipszes vékonyvakolat+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	34 cm
WYW Block Green téglafalazóelem	1 rtg.
gipszes vékonyvakolat+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	
belső festés	
<b>9. belső válaszfal</b>	
belső festés	1 rtg.
gipszes vékonyvakolat+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	12 cm
WYW Block O/G panel	1 rtg.
gipszes vékonyvakolat+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	
belső festés	

**B-B METSZET M 1:100**

Építkezés / munka / megnevezése:				
<b>CSALÁDI LAKÓHÁZ EGYSZERŰSÍTETT BEJELENTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ- KIVITELI TERV</b>				
<small>Ez a terv szerzői jog által védett szellemi termék. A terv egyszerű bejelentésre, kivitelezéssel szolgál!</small>				
Építkezés helye:	<b>9152 Börcs, Szabadság u. 44.</b>			Hrsz.: 118
Építetők:	Karácsony György Karácsonyné Szabó Márta 9152 Börcs, Kenderföldi u. 11/6.	Aláírás:	Rajzszám:	
Tervezőiroda:	2Rádi Kft. 9173 Györladamér, Rákóczi F. u. 17.	Cg.: 08-09-024722 Adósz.: 24248961-2-08 Reg. sz.: C-8-2929	<b>É-5</b>	
Tervező:	Bari Márk É-8-0580 9174 Dunaszeg, Táncsics M. u. 35.	Aláírás:	Dátum:	A3
			2017.07.	